

Типовое решение: ДМФ-004

Оборудование компании BAS-IP позволяет организовать IP-домофонную систему любого масштаба от квартиры или коттеджа до многоквартирного жилого комплекса. Основными преимуществами системы является простота установки и гибкость в модернизации и расширении. Система позволяет устанавливать в квартире модули управления домашней автоматикой. В качестве абонентских устройств выступают multifunctional мониторы с сенсорными экранами, которые позволяют принимать вызовы, совершать звонки другим абонентам, просматривать дополнительные IP-камеры, а также проигрывать аудио-видео контент.

Достоинства

- простота инсталляции — система устанавливается в существующую локальную сеть, не требуется дополнительная прокладка проводов
- полная совместимость оборудования — любая комбинация мониторов и вызывных панелей BAS-IP, от простых и бюджетных до multifunctional и эксклюзивных
- для управляющей компании или ЖКХ есть возможность централизованного оповещения абонентов
- подключение датчиков сигнализации и передача информации о сработке на монитор консьержа, ПК со специализированным программным обеспечением или мобильное устройство
- просмотр на мониторе IP-камер, установленных в локальной сети
- функция видеointеркома позволяет совершать видеозвонки между абонентами
- подключение модулей домашней автоматки для управления светом, шторами, лифтом и любыми устройствами с дистанционным ИК-управлением (телевизоры, DVD, кондиционеры и т.п.)
- прием входящих вызовов, просмотр камеры вызывной панели, управление домашней автоматикой через мобильное приложение для Android и iOS
- интеграция вызывных панелей со сторонними СКУД
- запись видео с вызывных панелей на NVR стороннего производителя
- переадресации звонков с вызывных панелей на любой телефон, смартфон, компьютер или планшет через SIP протокол
- возможность использования мониторов в существующих координатных или цифровых подъездных системах

Схема построения IP-домофонной системы

IP-домофонные системы BAS-IP

Состав комплекта

Стоимость — 289 704,00 руб.

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|-----|--------------|----------|------|------|-------|
|-----|--------------|----------|------|------|-------|

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|------------------------------------|--|--------------------|------|-----------------|
| 286894 | AA-14FB BLACK | Вызывная видеопанель многоабонентская. IP камера 2 Мп. Угол обзора 110°. 10" TFT экран с подсветкой и подогревом. Встроенное реле. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт и брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marlin, Mifare Plus и Mifare Classic, Bluetooth, NFC. Идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов. IP65, -40...+ 65 °С, +12 В. Врезной монтаж. Поддержка SIP P2P, Выход Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 бит, NFC, Bluetooth, RS485. Пьезоэлектрические кнопки, 400x180x45 мм. Цвет - черный. Гарантия - 5 лет. Датчик приближения. | 148 077,00 Р/шт | 1 | 148 077,00 Р |
| 280076 | AM-02 BLACK | Монитор консьержа, Сенсорный экран 10", память на SD карту, видеointерком между домофонами. Пластиковый корпус, кнопка быстрого открытия замка. Получение тревожных сообщений от мониторов. Подключение до 1000 индивидуальных и 100 многоабонентских панелей. Просмотр 32 IP камер. Напряжение питания + 12В и PoE. Поддержка SIP P2P. Размер: 303x194x64 мм. Цвет - черный. | 78 408,00 Р/шт | 1 | 78 408,00 Р |
| 230288 | BAS-IP UPS- DP/P (UPS- DP/S) | Блок бесперебойного питания для вызывных панелей AA-01, AA-03, AA-05 предназначен для осуществления управления замком электромеханическим а также осуществления бесперебойного питания вызывной панели. Аккумулятор в комплект не входит (12В 4 А-ч). Габ.размер: 190x180x72мм | 8 052,00 Р/шт | 1 | 8 052,00 Р |
| 228700 | Delta DTM 12045 | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач, ножевые клеммы 6,35 мм (F2), 90x70x101мм, 1,63 кг | 1 672,00 Р/шт | 1 | 1 672,00 Р |
| 298228 | AT-10 BLACK | Видеодомофон индивидуальный. Дисплей 10" IPS, сенсорный емкостный, разрешение 1280x800. Android 6.0. Встроенная камера. Внутренняя память (снимки гостей), слот для MicroSD карты (до 32 гб), подключение датчиков сигнализации, фоторамка, проигрыватель видеофайлов, умный дом. Подключение кнопки дверного звонка. Управляемый выход при поступлении входящего звонка, возможность установки сторонних приложений и приложений для "Умного дома", интеграция с АСКУЭ. Встроенный Web-браузер. Просмотр до 32 IP камер. Питание PoE 802.3af и +12 В (БП в комплект не входит). Поддержка: SIP P2P. Накладной монтаж, врезной монтаж с помощью кронштейна в комплекте. 316x185x29.5 мм. Корпус: алюминий, пластик. Цвет - черный. | 53 495,00 Р/шт | 1 | 53 495,00 Р |

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|----------------------------|---|-------------------|------|--------|
| 323415 | AZ-07LL WHITE | 7-дюймовый IP-видеомонитор (800x480) для помещений с возможностью горизонтального и вертикального монтажа, возможностью управления лифтом, отображением сообщений от управляющей компании, 12В/PoE, 6Вт, подключением 8 камер, до 9 панелей, памятью для фото/видео (64 фото), SD карта до 128Гб и автоответчиком. ОПЕРАЦИОННАЯ система – Linux. Цвет - белый; 195x127x27 мм. | 19 503,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 261994 | AU-04LA (AU- 04L) WHITE | Видеомонитор Touch Screen 4,3", с памятью (фото и видео) на SD карту (до 32GB), с возможностью подключения системы безопасности, аудиоинтерком между домофонами. Просмотр 8 IP камер. Возможность подключения дополнительной трубки SP-AU. Питание PoE и 12 В (БП в комплект не входит). Поддержка SIP P2P. 135x185x25 мм. Цвет белый. | 15 487,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 261995 | SP-AU WHITE | Аудиотрубка для монитора AU-04L для ведения конфиденциального разговора. 185x60 мм. Цвет - белый. | 2 277,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 322830 | DS-I203(E) (2.8мм) | Бюджетная IP-видеокамера 2 Мп купольная; 1/2.9" Progressive Scan CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; 2.8 мм; 0.01лк; ИК подсветка EXIR 30 м; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG; DWDR; ROI; 3D DNR; BLC; ONVIF; режим коридора, обнаружение цели по типу «Человек»/«ТС», 12 DC/POE; 6.5Вт; защита от перенапряжений TVS; -40 °С...+60 °С; IP 67; 85.3x110 мм. | 4 914,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |

| Код | Наименование | Описание | Цена | Кол. | Сумма |
|------------------------|-------------------|--|-------------------|------|--------|
| 245968 | SH-20.4 | РоЕ коммутатор на 4 порта | 7 253,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 280073 | AV-03BD BLACK | Вызывная панель индивидуальная. Цифровая IP камера 1Мп. Угол обзора 110°. Накладной монтаж. Оригинальный дизайн. IP40, -10...+40 °С. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marlin, Mifare Plus и Mifare Classic, Bluetooth, NFC. Память до 10 000 идентификаторов или карт. Питание + 12В и РоЕ. Поддержка SIP P2P, Wiegand 26, RS485. Сенсорная кнопка вызова. 99×159×48 мм. Цвет - черный | 30 665,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 290682 | AV-04SD SILVER | Вызывная панель индивидуальная. Накладной монтаж. Цифровая IP камера 1Мп. Угол обзора 90°. Степень защиты IP65. -40...+65 °С. Питание РоЕ и + 12 В. Поддержка: SIP P2P, RS485. Механическая кнопка вызова с подсветкой. Встроенное реле для управления замком. 84,5×170×31 мм | 23 285,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 287088 | BI-04FB SILVER | Вызывная панель на 4 абонента. Поддержка технологии "UKEY": считывание карт, брелоков и мобильных идентификаторов по стандартам EM-Marlin, Mifare Plus и Mifare Classic, Bluetooth, NFC. 3D идентификация по распознаванию лиц - 6000 лиц. Память до 10 000 идентификаторов или карт. IP камера: 1.3 Мп, 1/4" CMOS, угол обзора 117°. Врезной/накладной монтаж. Степень защиты: IP 65. Температурный режим: -40...+ 65 °С. Пьезоэлектрические кнопки вызова, отдельная кнопка вызова консьержа. Встроенное реле. Питание: РоЕ и +12 В. Поддержка SIP, P2P, Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, RS485. Размер: 379×158×49 мм. Цвет - серебро. Гарантия - 5 лет. | 90 605,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 287102 | SH-45R BLACK | Ресурс работы: более 50 миллионов нажатий, IP68, 12 В. Допустимая влажность 10-90%, от -40...+60 °С, 70×114×19,5 мм. Дополнительно: возможность изменение цвета подсветки, триггерный режим, накладка из нержавеющей стали. | 8 712,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 281472 | SP-03 WHITE | SIP аудио трубка. Поддержка SIP, P2P, внутреннего протокола BAS-IP, кнопка для быстрого вызова консьержа, кнопка открытия замка, кнопка режима "Не беспокоить", электронная регулировка громкости, трехцветный световой индикатор состояния и режимов работы устройства. Возможность подключения кнопки звонка. Питание РоЕ IEEE 802.3af и +12 В. Цвет-белый | 8 811,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |
| 289043 | SP-SP WHITE | Аудиотрубка, подключается к SP-03 для ведения конфиденциального разговора. Размер: 185×60 мм. Цвет - белый. | 2 277,00 Р/шт | 0 | 0,00 Р |

Особенности

- количество устройств в системе и расстояние между ними практически не ограничено
- замена узлов требует только замены узлов, а не всей системы целиком, не нарушая при этом целостности или работоспособности всей системы
- простая в установке и одновременно гибкая к модернизации и расширению система
- для установки требуется самые простые коммутаторы любых производителей
- возможна работа индивидуальной вызывной панели и монитора по WiFi
- возможна установка с использованием РоЕ